

## PROFI TOWERCONTAINER

- Außen- und Innenkorpus aus 19mm starker melaminharzbeschichteter Feinspanplatte in Kompaktbauweise, komplett verleimt und verdübelt.
- Außenkorpus zusätzlich mit stabilen Höhenausgleichsschrauben und 13mm Sichrückwand,
- Staubschutz durch umlaufende Gummidichtlippe.
- Hochwertige Auszugsführung mit Vollauszug inkl. Dämpfung Silent System und 2x Bockrollen.
- 130 kg Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2
- Blende mit vernickeltem Metall-Segmentgriff oder beidseitiger Griffleiste und Zentralschloss (schliessanlagenfähig) mit zwei Schlüsseln mit klappbarem Griff.
- Nutzbreite: 380mm (B: 440) und 560mm (B: 620)

### Ausziehbare Unterbauschale

Kunststoffschalen in Aluoptik 376x354mm. Mit Metall-Teilauszug Silent für die Unterbaumontage. Belastbarkeit: 6kg








430.000.100



430.000.200



### HBV Höhe / Breite / Variante



### PROFI Towercontainer

430. **HBV** . **T** **Z** **A**

### HBV Höhe / Breite / Variante

141 H: 750mm / B: 440mm / V1

142 H: 750mm / B: 440mm / V2

163 H: 750mm / B: 620mm / V3

241 H: 1000mm / B: 440mm / V1

242 H: 1000mm / B: 440mm / V2

262 H: 1000mm / B: 620mm / V2

263 H: 1000mm / B: 620mm / V3

341 H: 1324mm / B: 440mm / V1

342 H: 1324mm / B: 440mm / V2

362 H: 1324mm / B: 620mm / V2

### T Tiefe (Nutztiefe)

0 800mm (660mm)

1 900mm (760mm)

2 1000mm (760mm)

### Zubehör

**480.307.41A** Holzfachboden 19mm lichtgrau Abm: 660 x 360mm (A=0: Standard / A=5: ESD)

**480.307.42A** Holzfachboden 25mm lichtgrau Abm: 660 x 360mm (A=0: Standard / A=5: ESD)

**480.308.41A** Holzfachboden 19mm lichtgrau Abm: 760 x 360mm (A=0: Standard / A=5: ESD)

**480.308.42A** Holzfachboden 25mm lichtgrau Abm: 760 x 360mm (A=0: Standard / A=5: ESD)

**480.308.400** Stahlfachboden 24mm lichtgrau Abm: 760 x 360mm (leitfähig pulverbeschichtet)

**430.000.100** Ausziehbare Unterbauschale mit Einteilung 376 x 354 x 40mm (BxTxH)

**430.000.200** Ausziehbare Unterbauschale ohne Einteilung 376 x 354 x 60mm (BxTxH)

### Z Zugang

0 links offen

1 rechts offen

2 beidseitig

### A Ausführung

0 Standard lichtgrau **3** Premium bicolor

1 Premium lichtgrau **5** ESD lichtgrau

2 Standard bicolor **6** Premium ESD lichtgrau